



减速比 i	30	40	50	70	100	
额定输出扭矩 N.m	1550					
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩					
轴承结构	交叉滚子轴承	齿轮	无齿隙 (可调节)	防护等级 IP	50	
容许轴向负载 N	29600	扭转刚度 N.m/arcmin	175	润滑方式	长效润滑	
容许惯性力矩 N.m	750	精度寿命 h	30000 (间歇运转)	传动效率 %	90	
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	≤3	噪音 dB	≤67	
旋转平台同心度 mm	≤0.02	反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg		
旋转平台平行度 mm	≤0.04	适配伺服马达 W	2000-5000	安装方式	任意	
倾覆力矩 N.m	6300	适配步进马达		设计承重 kg	1000	

						无锡三拓电气设备有限公司			STZK450JS-L1 (35-114.3-200-M12)
						SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对								1:1	
审核									
工艺			批准			共 张 第 张			